

## **LIBRETTO MANUTENZIONE GENERALE DEI TENDAGGI**

**Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione sui tendaggi leggere bene i simboli riportati sull'etichetta cucita sulla tenda. Per maggiori info, sotto alleghiamo la tabella con le specifiche di lavaggio e trattamento.**

**Per ogni dubbio non esitate a contattarci in negozio prima di eseguire errate operazioni di manutenzione.**

**Si prega di leggere con attenzione i consigli che riportiamo al fine di eseguire una giusta manutenzione sui tessuti così da prolungarne la durata evitando il più possibile di modificarne il naturale aspetto.**

### **INDICE:**

- **PARAGRAFO 1 LAVAGGIO GENERALE**
- **PARAGRAFO 2 STIRATURA GENERALE**
- **PARAGRAFO 3 MANUTENZIONE SPECIFICA PACCHETTI**
- **PARAGRAFO 4 SIMBOLI MANUTENZIONE**
- **PARAGRAFO 5 LEGENDA ABBREVIAZIONI FIBRE TESSILI**

## PARAGRAFO 1.

### LAVAGGIO GENERALE:

- Tutti i tendaggi andrebbero lavati almeno una volta all'anno (seguendo le specifiche indicazioni riportate sull'etichetta)
- Per i tendaggi che prevedono un lavaggio in acqua, nel caso si presentino molto ombreggiati o particolarmente sporchi, consigliamo un prelavaggio con le seguenti modalità:
  - mettere le tende a piccoli gruppi 2, 3 pz, a mollo su vasca da bagno o capiente bacinella, con acqua fredda e sale grosso fino a saturazione. Lasciare in ammollo anche per 12 ore poi procedere con un prelavaggio e poi con il lavaggio in lavatrice.
- Le tende in cui sull'etichetta è riportato il lavaggio in acqua, possono essere inserite in lavatrice con programma per capi delicati, con una temperatura massima di 30° se non diversamente specificato.
- Vanno inserite a piccoli gruppi o a seconda del volume anche per singolo telo.
- Consigliamo di inserire assieme tende con composizioni e colorazioni simili.
- Consigliamo di inserire i tendaggi piegati.
- **LE TENDE NON VANNO MAI CENTRIFUGATE SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO.**
- Consigliamo l'uso di detersivi neutri, solitamente vanno bene quelli indicati per la lana.
- Sconsigliamo l'uso di prodotti indicati come specifici per tendaggi.
- Una volta ultimato il lavaggio consigliamo di procedere come segue:
  - Se presente nella lavatrice usare un programma per lo scarico dell'acqua.
  - Estrarre la tenda o le tende e farla/e sgocciolare in vasca o su una capiente bacinella o appese con una gruccia in doccia, oppure per chi ha spazio esterno possono essere appese ad un filo.
- Quando la tenda ancora umida ha smesso di gocciolare può essere applicata sui sistemi di scorrimento direttamente in questo modo con il peso del filato bagnato avviene una stiratura naturale del tessuto.
- Nel caso la balza inferiore o alcune parti risultassero un po stropicciate quando sono asciutte, si può procedere con una stiratura sul posto avvicinando un'asse da stiro.
- Sconsigliamo l'uso di asciugatrici, molte fibre non sopportano tale trattamento.
- Sconsigliamo di inamidare le tende o aggiungere sbiancanti o prodotti comunque aggressivi. Al massimo si può aggiungere durante il lavaggio un prodotto per togliere il grigio (tipo Tenda viva)
- Nella vaschetta della lavatrice si può aggiungere dell'aceto di vino bianco come ammorbidente naturale.

## PARAGRAFO 2:

### STIRATURA GENERALE

- La stiratura dei tendaggi va eseguita guardando quanto riportato sull'etichetta. In ogni caso dove previsto l'uso di ferro da stiro consigliamo di utilizzare un ferro a vapore di tipo normale, sconsigliamo l'uso di vaporelle o ferri con caldaia.
- **Per tessuti in poliestere, TREVIRA CS o altre fibre sintetiche, si sconsiglia proprio l'uso del ferro da stiro.**
- Per tessuti in fibra naturale tipo lino o cotone si consiglia di moderare l'uso del vapore,
- Per tessuti in seta si consiglia di non utilizzare il vapore.
- Per code, festoni e sopratende a seconda delle indicazioni riportate in etichetta valgono le stesse procedure sopra descritte.
- Sconsigliamo di stirare i tendaggi su asse da stiro ma attrezzarsi con una tavola in multistrato da cm 100 x 180-200, applicandogli alcuni strati di mollettone di cotone.
- Durante la stiratura il ferro da stiro caldo non va passato su orli laterali o sulla cucitura della balza inferiore in quanto viene utilizzato un filato apposito di nylon monobava che potrebbe deformarsi e deteriorarsi più velocemente.
- È da evitare anche di passare con il ferro da stiro caldo la fettuccia di rinforzo superiore dove si arriccia la tenda.
- Se la tenda presenta ganci in plastica tipo a proboscide o tipo FKD in nylon cuciti direttamente sul tessuto, non vanno mai posti a contatto con il ferro caldo.
- Per tendaggi che prevedono il lavaggio a secco come indicato nell'etichetta vanno esclusivamente portati ad un lavasecco, segnalando la tipologia di manutenzione prevista.


### PARAGRAFO 3

#### Manutenzione specifica pacchetti:


- Per il lavaggio e la stiratura del pacchetto valgono le stesse procedure indicate nel paragrafo 1 e 2
- In tendaggi che presentano strisce di velcro cucite, non va mai stirata la parte interessata nemmeno dal lato opposto.
- Le fettucce di nylon cucite, sia bianche che trasparenti non vanno stirate nemmeno nella parte rovescia
- Sconsigliamo di passare con il ferro da stiro caldo su orli laterali o sulla cucitura della balza inferiore.
- Gli anelli di plastica o altri elementi inseriti sulla tenda non vanno mai messi a contatto con il ferro caldo.
- Anche le tende a pacchetto possono essere applicate sui sistemi di scorrimento ancora umide inserendo la barra peso inferiore, così avviene una stiratura naturale.

**PARAGRAFO 4:**

SIMBOLI MANUTENZIONE:



TEMPERATURE DI STIRATURA



STIRARE SOLO SUL ROVESCIO



STIRARE SENZA VAPORE



NO STIRARE



TEMPERATURE DI LAVAGGIO



LAVAGGIO SOLO A MANO CON ACQUA FREDDA



NO LAVAGGIO CON ACQUA



NO ASCIUGARE CON ASCIUGATRICE



NO CANDEGGIO



LAVAGGIO A SECCO



NO CENTRIFUGA

## PARAGRAFO 5:

### LEGENDA ABBREVIAZIONI FIBRE TESSILI:

CO	Cotone
LI	Lino
SE	Seta
CA	Canapa
JU	Juta
WO	Lana
WP	Alpaca
WM	Mohair
WS	Kashmir
AC	Acetato
VI	Viscosa
<b>CU</b>	Cupro
PA	Poliammide
PL	Poliestere
PC	Acrilico
MD	Modacrilico
PP	Polipropilene
ME	Fili metallici
AF	Altre fibre